


rechte koppeling pressfitting staalverzinkt m-profiel 22mm (300120)

(300120)



8717845009403



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319008
Fabrikantnummer	300120
EAN code	8717845009403
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Pressfittingen staalverzinkt CV
Materiaal aansluiting 1	Staal
Vorm	Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	22
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	22

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/bonfix-rechte-koppeling-pressfitting-staalverzinkt-m-profi>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De staalverzinkte pressfittingen zijn koppelingen van hoge kwaliteit voor pressverbindingen in leidinginstallaties van staal. Samen met het M-profiel van de BONFIX klembekken, vormen zij het BONFIX presssysteem.

Staalverzinkte pressfittingen worden met zeer hoge precisie geproduceerd. Zij hebben dezelfde fabricage toleranties als de BOI sinds lange tijd in de praktijk hebben bewezen. Het hoge kwaliteitsniveau van de staalverzinkte pressfittingen wordt door de voc productieproces, evenals door de externe controles door objectieve controle-organismen verzekerd.

Elk van de staalverzinkte pressfittingen draagt onze duurzame merknaam BONFIX (naar gelang de afmeting van de koppeling en een éénduidige productidentificatie, zelfs na jarenlange ingebruikname, verzekerd.

Technische details

VdS keur	Ja
Contourcode	M
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Elektrolytisch verzinkt
Materiaal aansluiting 2	Staal
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Elektrolytisch verzinkt
Uitvoering	1-delig
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	M
Aansluiting 2	Persmof
Contourcode aansluiting 2	M
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee

FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN