


bocht 90° pressfitting staalverzinkt m-profiel 15mm (300410)

(300410)



8717845008826



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|---------------------------------|
| Artikelnummer | 401319013 |
| Fabrikantnummer | 300410 |
| EAN code | 8717845008826 |
| Merk | Bonfix |
| Productgroep | Fitting met 2 aansluitingen |
| Serie/Programma | Pressfittingen staalverzinkt CV |
| Materiaal aansluiting 1 | Staal |
| Vorm | Bocht |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 15 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 15 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-bocht-90-pressfitting-staalverzinkt-m-profiel-15mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De staalverzinkte pressfittingen zijn koppelingen van hoge kwaliteit voor pressverbindingen in leidinginstallaties van staal. Samen met het M-profiel van de BONFIX klembekken, vormen zij het BONFIX presssysteem.

Staalverzinkte pressfittingen worden met zeer hoge precisie geproduceerd. Zij hebben dezelfde fabricage toleranties als de BOI sinds lange tijd in de praktijk hebben bewezen.

Het hoge kwaliteitsniveau van de staalverzinkte pressfittingen wordt door de voortdurende controles tijdens het productieproces door objectieve controle-organismen verzekerd.

Elk van de staalverzinkte pressfittingen draagt onze duurzame merknaam BONFIX (naar gelang de afmeting van de koppeling en de éénzijdige productidentificatie, zelfs na jarenlange ingebruikname, verzekerd.

Technische details

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| VdS keur | Ja |
| Contourcode | M |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | Overig |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Elektrolytisch verzinkt |
| Materiaal aansluiting 2 | Staal |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | Overig |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Elektrolytisch verzinkt |
| Uitvoering | 1-delig |
| Bochthoek (°) | 90 |
| Verlopend | Nee |
| Excentrisch | Nee |
| Systeemgebonden | Nee |
| Aansluiting 1 | Persmof |
| Contourcode aansluiting 1 | M |
| Aansluiting 2 | Persmof |
| Contourcode aansluiting 2 | M |
| Materiaal afdichting | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer |
| Met stootnok/-rand | Ja |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -30 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 120 |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 16 |
| Met pakkingen | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| Met aftapper | Nee |

| | |
|---|---------|
| Met ontluchter | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Overig |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | -30/120 |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) | 16 |
| Met thermische isolatie | Nee |
| DIN-CERTCO certificaat | Nee |
| VdS keur | Nee |
| Met TUV goedkeuring | Nee |
| DVGW-keur voor gas | Nee |
| DVGW-keur voor water | Nee |
| KIWA-keur | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
| KOMO-keur | Nee |
| Aansluitingsindicator | Nee |
| Gecertificeerd volgens NF 545 | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN