

beluchterkraan met keerklep en zwarte knop (70487)

(70487)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319017
Fabrikantnummer	70487
EAN code	8717845904067
Merk	Bonfix
Productgroep	Tapkraan
Serie/Programma	Beluchterkranen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-beluchterkraan-met-keerklep-en-zwarte-knop-70487>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

TOEPASSING

De BONFIX beluchterkranen kunnen toegepast worden in drinkwaterleidingen als universele aansluitkranen voor o.a. was- en afvalwater. Tevens zijn de BONFIX beluchterkranen ook leverbaar met geïntegreerde keerkleppen. Alleen de BONFIX beluchterkranen met keerklep zijn geschikt als buitenkraan, omdat in de winter afteersingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van de waterleidingbedrijf.

TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX beluchterkranen zijn vervaardigd uit eerste klas messing welke gepolijst verchromd worden en voorzien zijn van een geïntegreerde terugslagklep (EB). De BONFIX beluchterkranen kunnen worden toegepast in situaties met een werkdruk tot 1000 mbar en een temperatuur tot +90 °C.

FUNCTIE VAN DE BELUCHTER EN DE KEERKLEP

De beluchter voorkomt het terugzuigen van (vervuild) water in het waterleidingnet in geval van onderdruk. Door lucht van buiten te laten stromen, wordt een luchtkolom in de leiding, die het drinkwater van het vervuilde water scheidt. De keerklep zorgt ervoor dat er geen (vervuild) water terugstromt in het leidingnetwerk.

INSTALLATIEVOORSCHRIFT

De kranen moeten conform de voorschriften van het lokale waterleidingbedrijf geïnstalleerd worden. Controle conform de geldende waterwetgeving. Volgens waterwerkblad 1.4 G moet een beluchter (DA) periodiek, maar tenminste 1x per jaar, op goede werking gecontroleerd worden. Keerkleppen (EB), geïntegreerd in beluchterkranen, moeten na 10 jaar vervangen worden.

Technische details

Materiaal kraan	Messing
Montagewijze	Wand
Maat aansluiting aanvoer	1/2"
Kraanmondstuk	Met slangwartel
Met beluchter	Ja
Met uitloop	Nee
Sleutelbediend	Nee
Uitvoering	Mechanisch
Met rozet	Nee
Met transformator	Nee
Gangreserve-accu	Nee
Spoeltijd instelbaar	Nee
Met gebouwenbeheersysteem aansluiting	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN