


kogelstopkraan recht knel 12mm x 12mm (zwarte knop) (93580)

(93580)



8717845935801



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319020
Fabrikantnummer	93580
EAN code	8717845935801
Merk	Bonfix
Productgroep	Kogelafsluiter
Serie/Programma	Kogel (hoek) stopkranen, verchro
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	12
Uitvoering	Recht
Nom. diameter aansluiting 2	Overig

Technische details

Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal kogelafdichting	Overig
Materiaal kogel	Messing
Aansluiting 1	Klemaansluiting
Met koppeling aansluiting 1	Ja
Aansluiting 2	Klemaansluiting
Met koppeling aansluiting 2	Ja
Druktrap klasse	PN 10
KIWA-keur	Ja

FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)	10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	90
Oppervlaktebescherming	Verchroomd
Bediening	Overig
Constructie huis	1-delig
Volle doorlaat	Ja
Met aftapper	Nee
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-kogelstopkraan-recht-knel-12mm-x-12mm-zwarte->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

TOEPASSING

De BONFIX beluchterkranen kunnen toegepast worden in drinkwaterleidingen als universele aansluitkranen voor o.a. was- en afwasmachines en als tapkraan zelf. Tevens zijn de BONFIX beluchterkranen ook leverbaar met geïntegreerde keerkleppen. Alleen de BONFIX beluchterkranen met geïntegreerde keerklep zijn geschikt voor het vullen van CVinstallaties. BONFIX beluchterkranen met keerklep zijn niet geschikt als buitenkraan, omdat in de winter aftappen niet mogelijk is. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX beluchterkranen zijn vervaardigd uit eerste klas messing welke gepolijst verchroomd worden en voorzien zijn van een beluchter (DA) en eventueel een geïntegreerde terugslagklep (EB). De BONFIX beluchterkranen kunnen worden toegepast in situaties met een werkdruk tot 1000 kPa (10 bar) en een temperatuur tot +90 °C.

FUNCTIE VAN DE BELUCHTER EN DE KEERKLEP

De beluchter voorkomt het terugzuigen van (vervuild) water in het waterleidingnet in geval van onderdruk. Door lucht van buitenaf in de leiding toe te laten ontstaat een luchtkolom in de leiding, die het drinkwater van het vervuilde water scheidt. De keerklep zorgt ervoor dat er geen (vervuild) leidingwater terugstroomt in het leidingnetwerk.

INSTALLATIEVOORSCHRIFT

De kranen moeten conform de voorschriften van het lokale waterleidingbedrijf geïnstalleerd worden. Controle conform de geldende voorschriften/werkbladen. Volgens waterwerkblad 1.4 G moet een beluchter (DA) periodiek, maar tenminste 1x per jaar, op goede werking gecontroleerd worden. Niet controleerbare keerkleppen (EB), geïntegreerd in beluchterkranen, moeten na 10 jaar vervangen worden.

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA