


kogelstopkraan haaks buitendraad x knel 3/8" x 15mm (schroevendraaier) (93688)

(93688)



8717845936884



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319025
Fabrikantnummer	93688
EAN code	8717845936884
Merk	Bonfix
Productgroep	Kogelafsluiter
Serie/Programma	Kogel (hoek) stopkranen, verchro
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Uitvoering	Haaks
Nom. diameter aansluiting 1	3/8" (10)

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/bonfix-kogelstopkraan-haaks-buitendraad-x-knel-3-8-x-15-93688>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

TOEPASSING

De BONFIX beluchterkranen kunnen toegepast worden in drinkwaterleidingen als universele aansluitkranen voor o.a. was- en afvaltevens zijn de BONFIX beluchterkranen ook leverbaar met geïntegreerde keerkleppen. Alleen de BONFIX beluchterkranen met voor het vullen van CVinstallaties. BONFIX beluchterkranen met keerklep zijn niet geschikt als buitenkraan, omdat in de winter aftepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming.

TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX beluchterkranen zijn vervaardigd uit eerste klas messing welke gepolijst verchroomd worden en voorzien zijn van een geïntegreerde terugslagklep (EB). De BONFIX beluchterkranen kunnen worden toegepast in situaties met een werkdruk tot 1000 +90 °C.

FUNCTIE VAN DE BELUCHTER EN DE KEERKLEP

De beluchter voorkomt het terugzuigen van (vervuild) water in het waterleidingnet in geval van onderdruk. Door lucht van buiten: een luchtkolom in de leiding, die het drinkwater van het vervuilde water scheidt. De keerklep zorgt ervoor dat er geen (vervuild) leidingnetwerk.

INSTALLATIEVOORSCHRIFT

De kranen moeten conform de voorschriften van het lokale waterleidingbedrijf geïnstalleerd worden. Controle conform de geldende Volgens waterwerkblad 1.4 G moet een beluchter (DA) periodiek, maar tenminste 1x per jaar, op goede werking gecontroleerd worden. Keerkleppen (EB), geïntegreerd in beluchterkranen, moeten na 10 jaar vervangen worden.

Technische details

Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal kogelafdichting	Overig
Materiaal kogel	Messing
Aansluiting 1	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (!)
Aansluiting 2	Klemaansluiting
Met koppeling aansluiting 2	Ja
Druktrap klasse	PN 10
KIWA-keur	Ja
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)	10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	90

Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Bediening	Schroefgleuf
Constructie huis	1-delig
Volle doorlaat	Ja
Hoek van de afsluiter (°)	90
Met aftapper	Nee
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN