


# kogelkraan met rode hendel knelfitting 22mm (92685)

(92685)



8717845926854



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401319027
Fabrikantnummer	92685
EAN code	8717845926854
Merk	Bonfix
Productgroep	Kogelafsluiter
Serie/Programma	Kogelkranen en schuifafsluiters
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	22
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	22
Uitvoering	Recht

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/bonfix-kogelkraan-met-rode-hendel-knelfitting-22mm-92685>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## TOEPASSING

De BONFIX beluchterkranen kunnen toegepast worden in drinkwaterleidingen als universele aansluitkranen voor o.a. was- en afv Tevens zijn de BONFIX beluchterkranen ook leverbaar met geïntegreerde keerkleppen. Alleen de BONFIX beluchterkranen met voor het vullen van CVinstallaties. BONFIX beluchterkranen met keerklep zijn niet geschikt als buitenkraan, omdat in de winter af toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke toestemmi

## TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX beluchterkranen zijn vervaardigd uit eerste klas messing welke gepolijst verchroomd worden en voorzien zijn van ee geïntegreerde terugslagklep (EB). De BONFIX beluchterkranen kunnen worden toegepast in situaties met een werkdruk tot 1000 +90 °C.

## FUNCTIE VAN DE BELUCHTER EN DE KEERKLEP

De beluchter voorkomt het terugzuigen van (vervuild) water in het waterleidingnet in geval van onderdruk. Door lucht van buiten: een luchtkolom in de leiding, die het drinkwater van het vervuilde water scheidt. De keerklep zorgt ervoor dat er geen (vervuild) l leidingnetwerk.

## INSTALLATIEVOORSCHRIFT

De kranen moeten conform de voorschriften van het lokale waterleidingbedrijf geïnstalleerd worden. Controle conform de gelde Volgens waterwerkblad 1.4 G moet een beluchter (DA) periodiek, maar tenminste 1x per jaar, op goede werking gecontroleerd w keerkleppen (EB), geïntegreerd in beluchterkranen, moeten na 10 jaar vervangen worden.

# Technische details

Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal kogelafdichting	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Materiaal kogel	Messing
Materiaal spindel	Messing
Materiaal spindelafdichting primair	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Aansluiting 1	Klemaansluiting
Met koppeling aansluiting 1	Nee
Aansluiting 2	Klemaansluiting
Met koppeling aansluiting 2	Nee
Afdichting	Overig
Druktrap klasse	PN 16
Druktrap klasse flens	PN 16
FM keur	Nee
UL-keur	Nee

ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)	16
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	110
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Medisch schoon	Nee
Bediening	Handgreep
Constructie huis	1-delig
Volle doorlaat	Ja
Lengte aansluiting 1 (mm)	32
Lengte aansluiting 2 (mm)	32
Hoogte handgreep (mm)	52
Lengte handgreep (mm)	85
Hoek van de afsluiter (°)	90
Met aftapper	Nee
Materiaal behuizing	Messing
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN