


# expansievatkoppeling buitendraad x binnendraad 3/4" (63005)

(63005)



8717845630058



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer               | 401319038                   |
| Fabrikantnummer             | 63005                       |
| EAN code                    | 8717845630058               |
| Merk                        | Bonfix                      |
| Productgroep                | Fitting met 2 aansluitingen |
| Serie/Programma             | Expansievatkoppeling        |
| Materiaal aansluiting 1     | Messing                     |
| Vorm                        | Recht                       |
| Nom. diameter aansluiting 1 | 3/4" (20)                   |

## Technische details

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | Overig             |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Materiaal aansluiting 2              | Messing            |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2       | Overig             |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering                           | 3-delig            |
| Verlopend                            | Ja                 |
| Excentrisch                          | Nee                |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Systeemgebonden                    | Nee                               |
| Aansluiting 1                      | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (I |
| Aansluiting 2                      | Overig                            |
| Met pakkingen                      | Nee                               |
| Afgedopt                           | Nee                               |
| Met aftapper                       | Nee                               |
| Met ontluchter                     | Nee                               |
| FM keur                            | Nee                               |
| LPCB keur                          | Nee                               |
| ULC keur                           | Nee                               |
| UL-keur                            | Nee                               |
| Hoofdkleur fitting                 | Overig                            |
| Met thermische isolatie            | Nee                               |
| DIN-CERTCO certificaat             | Nee                               |
| VdS keur                           | Nee                               |
| Met TUV goedkeuring                | Nee                               |
| DVGW-keur voor gas                 | Nee                               |
| DVGW-keur voor water               | Nee                               |
| KIWA-keur                          | Nee                               |
| Gastec QA                          | Nee                               |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee                               |
| KOMO-keur                          | Nee                               |
| Aansluitingsindicator              | Nee                               |
| Gecertificeerd volgens NF 545      | Nee                               |



# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/bonfix-expansievatkoppeling-buitendraad-x-binnendraad>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Dit product in het BONFIX-assortiment stelt u in staat een expansievat te testen en te vervangen zonder dat u de gehele cv-installatie hoeft af te tappen en weer te vullen wanneer u het expansievat heeft vervangen. Dat is mogelijk dankzij het feit dat deze koppeling zowel aan de cv-kant als bij de aansluiting op het expansievat is voorzien van een keerklep met O-ring afdichting. Dus géén verlies meer van vies cv-water in huis aangezien de koppeling aan de expansievatzijde buiten gedemonteerd kan worden. Met behulp van de zware 3-delige koppeling kan het expansievat zowel bij de montage als bij het verwijderen in dezelfde positie blijven, een belangrijk pluspunt in vergelijking met de gebruikelijke 2-delige modellen waarbij de monteur het vat in zijn geheel moet draaien om de koppeling te monteren. De montage is dus veel eenvoudiger, sneller en niet te vergeten schoner.

### MONTAGE 3-DELIGE EXPANSIEVATKOPPELING

De G3/4" buitendraad van het puntstuk verpakken met hennep, teflon of een geschikte vloeibare pakking. Vervolgens monteren in de expansievatconsole of fitting aan de c.v.-installatiezijde. Het puntstuk is voorzien van gefreesde sleutelvlakken voor een eenvoudige montage. De G3/4" schroefbus van de expansievatkoppeling monteren op de verpakte buitendraad van het expansievat. Vervolgens de 2 messing delen in elkaar drukken en de wartel aandraaien.

### TOEPASSINGEN

Voor expansievaten tot en met 25 liter.

**Gegenereerd op datum: 04-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA