

sok messing knelfitting 16mm x 15mm (24-1615-S)

(24-1615-S)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319063
Fabrikantnummer	24-1615-S
EAN code	5414764325302
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Messing Schroefkoppeling
Materiaal aansluiting 1	Messing
Vorm	Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/henco-sok-messing-knefitting-16mm-x-15mm-24-1615-s>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

24 Overgangsstukken Henco knel x koperbuis knelverbinding:

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 16 mm
- Aansluiting 1: schroefkoppeling 16 mm; voorzien van wartelmoer met open knelring
- Aansluiting 2: schroefkoppeling 15 mm voor koper; voorzien van wartelmoer met open knelring
- Materiaal body: messing CW617
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Maximale werkdruk: 10 bar
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermindering van elektrolyse

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Lengte (mm)	46
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Knelring
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10

Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	1
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Wit
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN