

t-koppeling verloop pers fitting 26mm x 26mm x 20mm (11PK-262620)

(11PK-262620)



05414764011854



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319075
Fabrikantnummer	11PK-262620
EAN code	05414764011854
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	Kunststof Pers
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Materiaal aansluiting 3	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Uitvoering	T-stuk
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	26
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	20

Technische details

Hoek verstelbaar	Nee
Hoek (°)	90/90
Contourcode	TH
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)

Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Geen (onbehandeld)
Hoek (°)	90
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Ja
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	0.95
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	TH
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	0.95
Aansluiting 2	Persmof
Contourcode aansluiting 2	TH
Wanddikte aansluiting 3 (mm)	0.7
Aansluiting 3	Persmof
Contourcode aansluiting 3	TH
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Nee
Lengte aansluiting 1 (mm)	53.5
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	26.5
Hoge treksterkte	Nee
Lengte aansluiting 2 (mm)	53
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	26
Lengte aansluiting 3 (mm)	54

Werkende lengte aansluiting 3 (mm)	27
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Zwart
Norm flens	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee

DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-t-koppeling-verloop-pers-fitting-26mm-x-26mm-x->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

11PK Kunststof T-stukken twee maal verlopend:

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 20 en 26 mm
- Materiaal body: PVDF (Polyvinylideenfluoride)
- Materiaal pershuizen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameters 20 en 26 mm
- Kleur fitting body: zwart
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Fittingen kunnen onbeschermd ingestort worden
- Flexibiliteit tot 10 graden buiging mogelijk
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Buitengewoon chemisch resistent en corrosiebestendig

Gegenereerd op datum: 17-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA