


t-koppeling pers fitting x binnendraad 16mm x 1/2" x 16mm (13PK-160416BP)

(13PK-160416BP)



5414764014404



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|-------------------------------|
| Artikelnummer | 401319076 |
| Fabrikantnummer | 13PK-160416BP |
| EAN code | 5414764014404 |
| Merk | Henco |
| Productgroep | Fitting met 3 aansluitingen |
| Serie/Programma | Kunststof Pers |
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylidenefluoride (PVDF) |
| Materiaal aansluiting 2 | Messing |
| Materiaal aansluiting 3 | Polyvinylidenefluoride (PVDF) |
| Uitvoering | T-stuk |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 16 |
| Nom. diameter aansluiting 2 | 1/2" (15) |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm) | 16 |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/henco-t-koppeling-pers-fitting-x-binnendraad-16mm-x-1-160416bp>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

13PK Kunststof T-stukken met messing binnendraad (CW617):

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 16 mm
- Materiaal body: PVDF (Polyvinylideenfluoride)
- Materiaal persulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Materiaal binnendraad: messing CW617
- Maatvoering binnendraad: 1/2"
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameter 16 mm
- Kleur fitting body: zwart
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Fittingen kunnen onbeschermd ingestort worden
- Flexibiliteit tot 10 graden buiging mogelijk
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Buitengewoon chemisch resistent en corrosiebestendig

Technische details

| | |
|---|-----------------------------------|
| Hoek verstelbaar | Nee |
| Hoek (°) | 90/90 |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Geen (onbehandeld) |
| Hoek (°) | 90 |
| Stromende uitvoering (met binnenradius) | Nee |
| Verlopend | Nee |
| Meerdelig | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 0.7 |
| Aansluiting 1 | Persmof |
| Contourcode aansluiting 1 | TH |
| Aansluiting 2 | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Wanddikte aansluiting 3 (mm) | 0.7 |
| Aansluiting 3 | Persmof |
| Contourcode aansluiting 3 | TH |
| Materiaal afdichting | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer |
| Met stootnok/-rand | Ja |
| Lengte aansluiting 1 (mm) | 54.5 |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 27.5 |
| Hoge treksterkte | Nee |
| Lengte aansluiting 2 (mm) | 39 |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 25 |
| Lengte aansluiting 3 (mm) | 54.5 |
| Werkende lengte aansluiting 3 (mm) | 27.5 |
| Sleutelwijdte (mm) | 0 |
| Sleutelwijdte wartel (mm) | 0 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -10 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 70 |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 16 |
| Ringstijfheidsklasse | Overig |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Met pakkingen | Ja |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| FM keur | Nee |

| | |
|------------------------------------|--------|
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Zwart |
| Norm flens | Overig |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | -10/70 |
| Met thermische isolatie | Nee |
| DIN-CERTCO certificaat | Nee |
| VdS keur | Nee |
| Met TUV goedkeuring | Nee |
| DVGW-keur voor gas | Nee |
| DVGW-keur voor water | Ja |
| KIWA-keur | Ja |
| Gastec QA | Nee |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
| KOMO-keur | Ja |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN