

t-koppeling pers fitting x binnendraad 20mm x 1/2" x 20mm (13PK- 200420BP)

(13PK-200420BP)



05414764014565



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319077
Fabrikantnummer	13PK-200420BP
EAN code	05414764014565
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	PK
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Materiaal aansluiting 2	Messing
Materiaal aansluiting 3	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Model	T-stuk
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	20
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	20

Technische details

Hoek verstelbaar	Nee
Hoek (°)	90/90
Contourcode	TH
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld

Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld
Hoek (°)	90
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Nee
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	0.7
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	TH
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Wanddikte aansluiting 3 (mm)	0.7
Aansluiting 3	Persmof
Contourcode aansluiting 3	TH
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monor
Met stootnok/-rand	Ja
Lengte aansluiting 1 (mm)	54.5
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	27.5
Hoge treksterkte	Nee
Lengte aansluiting 2 (mm)	39
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	25
Lengte aansluiting 3 (mm)	54.5
Werkende lengte aansluiting 3 (mm)	27.5
Sleutelwijdte (mm)	0

Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Zwart
Norm flens	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja

Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/henco-t-koppeling-pers-fitting-x-binnendraad-20mm-x-1-200420bp>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

13PK Kunststof T-stukken met messing binnendraad (CW617):

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 20 mm
- Materiaal body: PVDF (Polyvinylideenfluoride)
- Materiaal persulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Materiaal binnendraad: messing CW617
- Maatvoering binnendraad: 1/2"
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameter 20 mm
- Kleur fitting body: zwart
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Fittingen kunnen onbeschermd ingestort worden
- Flexibiliteit tot 10 graden buiging mogelijk
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Buitengewoon chemisch resistent en corrosiebestendig

Gegenereerd op datum: 14-01-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA