

rechte koppeling pers fitting 16mm x 16mm (15PK-1616)

(15PK-1616)



5414764017238



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|-------------------------------|
| Artikelnummer | 401319079 |
| Fabrikantnummer | 15PK-1616 |
| EAN code | 5414764017238 |
| Merk | Henco |
| Productgroep | Fitting met 2 aansluitingen |
| Serie/Programma | Kunststof Pers |
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylidenefluoride (PVDF) |
| Vorm | Recht |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 16 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 16 |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/henco-rechte-koppeling-pers-fitting-16mm-x-16mm-15pk>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

15PK Doorverbinders recht:

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 16 mm
- Materiaal body: PVDF (Polyvinylideenfluoride)
- Materiaal pershulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameter 16 mm
- Kleur fitting body: zwart
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Fittingen kunnen onbeschermd ingestort worden
- Flexibiliteit tot 10 graden buiging mogelijk
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Buitengewoon chemisch resistent en corrosiebestendig

Technische details

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Gastec QA | Nee |
| KIWA-keur | Ja |
| VdS keur | Nee |
| Contourcode | TH |
| Lengte (mm) | 73.5 |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyvinylidenefluoride (PVDF) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Bochtstraal (mm) | 0 |
| Verlopend | Nee |
| Excentrisch | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 0.7 |
| Aansluiting 1 | Persmof |
| Contourcode aansluiting 1 | TH |
| Wanddikte aansluiting 2 (mm) | 0.7 |
| Aansluiting 2 | Persmof |
| Contourcode aansluiting 2 | TH |
| Materiaal afdichting | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer |
| Met stootnok/-rand | Ja |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Hoge treksterkte | Nee |
| Zeta-waarde | 0.689 |
| Lengte aansluiting 1 (mm) | 37 |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 10 |
| Lengte aansluiting 2 (mm) | 37 |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 10 |
| Sleutelwijdte (mm) | 0 |
| Sleutelwijdte wartel (mm) | 0 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -10 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 70 |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 16 |
| Ringstijfheidsklasse | Overig |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Met pakkingen | Ja |
| Afgedopt | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Zwart |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | -10/70 |
| Met thermische isolatie | Nee |

| | |
|------------------------------------|-----|
| DIN-CERTCO certificaat | Nee |
| VdS keur | Nee |
| Met TUV goedkeuring | Nee |
| DVGW-keur voor gas | Nee |
| DVGW-keur voor water | Ja |
| KIWA-keur | Ja |
| Gastec QA | Nee |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
| KOMO-keur | Ja |
| Aansluitingsindicator | Nee |
| Aandraaimoment (Nm) | 0/0 |
| Gecertificeerd volgens NF 545 | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN