


rechte koppeling pers fitting 20mm x 20mm (15PK-2020)

(15PK-2020)



5414764017313



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319080
Fabrikantnummer	15PK-2020
EAN code	5414764017313
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Kunststof Pers
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Vorm	Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	20

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/henco-rechte-koppeling-pers-fitting-20mm-x-20mm-15pk>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

15PK Doorverbinders recht:

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 20 mm
- Materiaal body: PVDF (Polyvinylideenfluoride)
- Materiaal persulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameter 20 mm
- Kleur fitting body: zwart
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Fittingen kunnen onbeschermd ingestort worden
- Flexibiliteit tot 10 graden buiging mogelijk
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Buitengewoon chemisch resistent en corrosiebestendig

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Contourcode	TH
Lengte (mm)	75.5
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	0.7
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	TH
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	0.7
Aansluiting 2	Persmof
Contourcode aansluiting 2	TH
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja

Hoge treksterkte	Nee
Zeta-waarde	0.559
Lengte aansluiting 1 (mm)	38
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	11
Lengte aansluiting 2 (mm)	38
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	11
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Zwart
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Met thermische isolatie	Nee

DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Aansluitingsindicator	Nee
Aandraaimoment (Nm)	0/0
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN