


# puntstuk buitendraad x pers 20mm x 1/2" (17PK- 2004)

(17PK-2004)



5414764019904



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Artikelnummer                              | 401319086                     |
| Fabrikantnummer                            | 17PK-2004                     |
| EAN code                                   | 5414764019904                 |
| Merk                                       | Henco                         |
| Productgroep                               | Fitting met 2 aansluitingen   |
| Serie/Programma                            | Kunststof Pers                |
| Materiaal aansluiting 1                    | Polyvinylidenefluoride (PVDF) |
| Vorm                                       | Recht                         |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 20                            |
| Nom. diameter aansluiting 2                | 1/2" (15)                     |

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/henco-puntstuk-buitendraad-x-pers-20mm-x-1-2-17pk-20>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

**17PK Rechte aansluitstukken/puntstukken met messing buitendraad (CW617):**

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 20 mm
- Materiaal body: PVDF (Polyvinylideenfluoride)
- Materiaal persulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Materiaal buitendraad: messing CW617
- Maatvoering buitendraad: 1/2"
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameter 20 mm
- Kleur fitting body: zwart
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Fittingen kunnen onbeschermd ingestort worden
- Flexibiliteit tot 10 graden buiging mogelijk
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Buitengewoon chemisch resistent en corrosiebestendig

# Technische details

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Gastec QA                            | Nee                               |
| KIWA-keur                            | Ja                                |
| VdS keur                             | Nee                               |
| Contourcode                          | TH                                |
| Lengte (mm)                          | 74.5                              |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld)                |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld)                |
| Materiaal aansluiting 2              | Messing                           |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2       | CuZn40Pb2 (CW617N)                |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld)                |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld)                |
| Bochthoek (°)                        | 0                                 |
| Bochtstraal (mm)                     | 0                                 |
| Verlopend                            | Nee                               |
| Excentrisch                          | Nee                               |
| Systeemgebonden                      | Ja                                |
| Aansluiting 1                        | Persmof                           |
| Contourcode aansluiting 1            | TH                                |
| Aansluiting 2                        | Buitendraad conisch BSPT-R (ISO)  |
| Materiaal afdichting                 | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer |
| Met stootnok/-rand                   | Ja                                |
| Hoge treksterkte                     | Nee                               |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Lengte aansluiting 1 (mm)             | 37     |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm)    | 10     |
| Lengte aansluiting 2 (mm)             | 38     |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm)    | 23.5   |
| Sleutelwijdte (mm)                    | 0      |
| Sleutelwijdte wartel (mm)             | 0      |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -10    |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 70     |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar)          | 16     |
| Ringstijfheidsklasse                  | Overig |
| Standard Dimension Ratio (SDR)        | 0      |
| Met pakkingen                         | Ja     |
| Afgedopt                              | Nee    |
| Met aftapper                          | Nee    |
| Met ontluchter                        | Nee    |
| FM keur                               | Nee    |
| LPCB keur                             | Nee    |
| ULC keur                              | Nee    |
| UL-keur                               | Nee    |
| Hoofdkleur fitting                    | Zwart  |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C)      | -10/70 |
| Met thermische isolatie               | Nee    |
| DIN-CERTCO certificaat                | Nee    |
| VdS keur                              | Nee    |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Met TUV goedkeuring                | Nee |
| DVGW-keur voor gas                 | Nee |
| DVGW-keur voor water               | Ja  |
| KIWA-keur                          | Ja  |
| Gastec QA                          | Nee |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
| KOMO-keur                          | Ja  |
| Aansluitingsindicator              | Nee |
| Aandraaimoment (Nm)                | 0/0 |
| Gecertificeerd volgens NF 545      | Nee |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN