

schroefbus binnendraad x pers 20mm x 3/4" (18PK-2005)

(18PK-2005)



05414764021365



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319092
Fabrikantnummer	18PK-2005
EAN code	05414764021365
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	PK
Lengte (mm)	62.5
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	20
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Lengte aansluiting 1 (mm)	36.5
Lengte aansluiting 2 (mm)	26

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee

Contourcode	TH
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Contourcode aansluiting 1	TH
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	9.5
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	10.5
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja

Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Zwart
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-schroefbus-binnendraad-x-pers-20mm-x-3-4-18pk->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

18PK Rechte aansluitstukken/schroefbussen met messing binnendraad (CW617):

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 20 mm
- Materiaal body: PVDF (Polyvinylideenfluoride)
- Materiaal persulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Materiaal binnendraad: messing CW617
- Maatvoering binnendraad: 3/4"
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameter 20 mm
- Kleur fitting body: zwart
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Fittingen kunnen onbeschermd ingestort worden
- Flexibiliteit tot 10 graden buiging mogelijk
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Buitengewoon chemisch resistent en corrosiebestendig

Gegenereerd op datum: 14-01-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA