


# schroefbus binnendraad x pers 26mm x 3/4" (18PK-2605)

(18PK-2605)



5414764021402



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401319093
Fabrikantnummer	18PK-2605
EAN code	5414764021402
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Kunststof Pers
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Vorm	Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/henco-schroefbus-binnendraad-x-pers-26mm-x-3-4-18pk->

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

**18PK Rechte aansluitstukken/schroefbussen met messing binnendraad (CW617):**

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 26 mm
- Materiaal body: PVDF (Polyvinylideenfluoride)
- Materiaal persulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Materiaal binnendraad: messing CW617
- Maatvoering binnendraad: 3/4
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameter 26 mm
- Kleur fitting body: zwart
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Fittingen kunnen onbeschermd ingestort worden
- Flexibiliteit tot 10 graden buiging mogelijk
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Buitengewoon chemisch resistent en corrosiebestendig

# Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Contourcode	TH
Lengte (mm)	62.5
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	TH
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monor
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee
Lengte aansluiting 1 (mm)	36.5

Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	9.5
Lengte aansluiting 2 (mm)	26
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	10.5
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Zwart
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee

DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN