

kniekoppeling 90° pers fitting 16mm x 16mm (1PK-1616)

(1PK-1616)



05414764022607



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319095
Fabrikantnummer	1PK-1616
EAN code	05414764022607
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	PK
Lengte (mm)	58
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Vorm	Bocht
Model	1-delig
Bochthoek (°)	90
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	0.7
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	16
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	0.7
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	45
Lengte aansluiting 2 (mm)	47

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Contourcode	TH
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Bochtstraal (mm)	8
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Contourcode aansluiting 1	TH
Contourcode aansluiting 2	TH/BE
Druktrap klasse flens	Overig
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee
Zeta-waarde	2.021
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	25
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	25
Sleutelwijdte (mm)	0

Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Zwart
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja

Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Nee
Aandraaimoment (Nm)	0/0

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-kniekoppeling-90-pers-fitting-16mm-x-16mm-1pk->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

1PK Knieën 90°:

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 16 mm
- Materiaal body: PVDF (Polyvinylideenfluoride)
- Materiaal perssulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameters 16 mm
- Kleur fitting body: zwart
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Fittingen kunnen onbeschermd ingestort worden
- Flexibiliteit tot 10 graden buiging mogelijk
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Buitengewoon chemisch resistent en corrosiebestendig

Generereerd op datum: 15-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA