

kniekoppeling 90° pers fitting x binnendraad 16mm x 1/2" (6PK- 1604BP)

(6PK-1604BP)



05414764039599



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319101
Fabrikantnummer	6PK-1604BP
EAN code	05414764039599
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Kunststof Pers
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Vorm	Bocht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Contourcode	TH
Lengte (mm)	69
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)

Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	TH
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee
Zeta-waarde	2.021
Lengte aansluiting 1 (mm)	52.5
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	25.5
Lengte aansluiting 2 (mm)	38
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	24
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja

Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Zwart
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-kniekoppeling-90-pers-fitting-x-binnendraad-16mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

6PK Knieën 90° met messing binnendraad (CW617):

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 16 mm
- Materiaal body: PVDF (Polyvinylideenfluoride)
- Materiaal persulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Materiaal buitendraad: messing CW617
- Maatvoering buitendraad: 1/2"
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameter 16 mm
- Kleur fitting body: zwart
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Fittingen kunnen onbeschermd ingestort worden
- Flexibiliteit tot 10 graden buiging mogelijk
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Buitengewoon chemisch resistent en corrosiebestendig

Gegenereerd op datum: 17-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA