


t-koppeling pers fitting 16mm x 16mm x 16mm (9PK-161616)

(9PK-161616)



5414764041943



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319103
Fabrikantnummer	9PK-161616
EAN code	5414764041943
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	Kunststof Pers
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Materiaal aansluiting 3	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Uitvoering	T-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	16
Nom. diameter aansluiting 3	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	16

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/henco-t-koppeling-pers-fitting-16mm-x-16mm-x-16mm-9>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

1PK Knieën 90°:

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 16 mm
- Materiaal body: PVDF (Polyvinylideenfluoride)
- Materiaal persulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameters 16 mm
- Kleur fitting body: zwart
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Fittingen kunnen onbeschermd ingestort worden
- Flexibiliteit tot 10 graden buiging mogelijk
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Buitengewoon chemisch resistent en corrosiebestendig

Technische details

Hoek verstelbaar	Nee
Hoek (°)	90/90
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Geen (onbehandeld)
Hoek (°)	90
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Nee
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja

Wanddikte aansluiting 1 (mm)	0.7
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	TH
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	0.7
Aansluiting 2	Persmof
Contourcode aansluiting 2	TH
Wanddikte aansluiting 3 (mm)	0.7
Aansluiting 3	Persmof
Contourcode aansluiting 3	TH
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Lengte aansluiting 1 (mm)	47
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	20
Hoge treksterkte	Nee
Lengte aansluiting 2 (mm)	47
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	20
Lengte aansluiting 3 (mm)	47
Werkende lengte aansluiting 3 (mm)	20
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Ringstijfheidsklasse	Overig

Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Zwart
Norm flens	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Aansluitingsindicator	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN