

Vision euroconus- eindkap Wit 3/4" (ENDCAP-EK05)

(ENDCAP-EK05)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319111
Fabrikantnummer	ENDCAP-EK05
EAN code	5414764278684
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 1 aansluiting
Serie/Programma	Full Flow Manifold
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-vision-euroconus-eindkap-wit-3-4-endcap-ek05>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Full Flow Manifold kunststofverdelers hebben dezelfde eigenschappen en toepassingsmogelijkheden als de Henco Vision kunststofverdelers. De kunststofverdeling (aansluitingen h.o.h. 50 mm) maakt inbouw in kleine ruimten mogelijk. De Henco Vision kunststofverdelers bieden een economische oplossing voor de aansluiting van meerdere groepen in een compacte ruimte toegepast moeten worden.

De Full Flow Manifold kunststofverdelers zijn modulair van opbouw en bieden daardoor in veel situaties een passende oplossing. Meerdere kunststofverdelers kunnen door de speciale Henco schroefdraadverbinding aan elkaar gekoppeld worden. Door de speciale Henco schroefdraadverbinding kunnen de verdelerhuizen in iedere groepssamenstelling aan elkaar gekoppeld worden. De kunststofverdeling zorgt voor de afdichting. Een aanslag zorgt dat de onderlinge verdelerhuizen in lijn worden gepositioneerd. Het is belangrijk dat de kunststofverdelers worden gemonteerd, zodat de dichting van de O-ring gegarandeerd is. Doordat de afzonderlijke verdelerhuizen gekoppeld kunnen worden, is de kunststofverdeling uitvoerbaar.

Er zijn 2 uitvoeringsmogelijkheden:

- 2-groeps verdeler
- 3-groeps verdeler

Technische details

Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
--------------------------------------	--------------------

Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Wit
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee

DVGW-keur voor water Ja

KIWA-keur Ja

Gastec QA Nee

Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee

KOMO-keur Ja

Compliant with NF 545 Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN