


# Vision eindstop binnendraad voor verdeler 29mm x 30mm x 30mm (VS-ENDCAP)

(VS-ENDCAP)



5414764072138



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401319112
Fabrikantnummer	VS-ENDCAP
EAN code	5414764072138
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 1 aansluiting
Serie/Programma	Full Flow Manifold
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-vision-eindstop-binnendraad-voor-verdeler-29mm-endcap>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Full Flow Manifold kunststofverdelers hebben dezelfde eigenschappen en toepassingsmogelijkheden als de Henco Vision kunststofverdeling (aansluitingen h.o.h. 50 mm) maakt inbouw in kleine ruimten mogelijk. De Henco Vision verdelers bieden een economische oplossing. De Henco Vision verdelers bieden een economische oplossing. De Henco Vision verdelers bieden een economische oplossing. De Henco Vision verdelers bieden een economische oplossing.

De Full Flow Manifold verdelers zijn modulair van opbouw en bieden daardoor in veel situaties een passende oplossing. Meerde Door de speciale Henco schroefdraadverbinding kunnen de verdelerhuizen in iedere groepssamenstelling aan elkaar gekoppeld ring zorgt voor de afdichting. Een aanslag zorgt dat de onderlinge verdelerhuizen in lijn worden gepositioneerd. Het is belangrijk worden gemonteerd, zodat de dichting van de O-ring gegarandeerd is. Doordat de afzonderlijke verdelerhuizen gekoppeld kunnen worden gemonteerd, zodat de dichting van de O-ring gegarandeerd is. Doordat de afzonderlijke verdelerhuizen gekoppeld kunnen worden gemonteerd, zodat de dichting van de O-ring gegarandeerd is. Doordat de afzonderlijke verdelerhuizen gekoppeld kunnen worden gemonteerd, zodat de dichting van de O-ring gegarandeerd is.

## Technische details

Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)

Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Wit
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Compliant with NF 545	Nee
Aansluitingsindicator	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN