


Vision knie 90° voor verdeler 20mm (VVS- 20-90)

(VVS-20-90)



5414764072251



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319116
Fabrikantnummer	VVSK-20-90
EAN code	5414764072251
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Full Flow Manifold
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Vorm	Bocht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	20

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-vision-knie-90-voor-verdeler-20mm-vvsk-20-90>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Full Flow Manifold kunststofverdelers hebben dezelfde eigenschappen en toepassingsmogelijkheden als de Henco Vision kunststofverdelers. De kunststofverdelers met een aansluiting van 50 mm maakt inbouw in kleine ruimten mogelijk. De Henco Vision kunststofverdelers bieden een economische oplossing voor de aansluiting van T-stukken in een compacte ruimte toegepast moeten worden.

De Full Flow Manifold kunststofverdelers zijn modulair van opbouw en bieden daardoor in veel situaties een passende oplossing. Meerde... Door de speciale Henco schroefdraadverbinding kunnen de verdelerhuizen in iedere groepssamenstelling aan elkaar gekoppeld worden. De ring zorgt voor de afdichting. Een aanslag zorgt dat de onderlinge verdelerhuizen in lijn worden gepositioneerd. Het is belangrijk worden gemonteerd, zodat de dichting van de O-ring gegarandeerd is. Doordat de afzonderlijke verdelerhuizen gekoppeld kunnen worden in een groepssamenstelling uitvoerbaar. .

Er zijn 2 uitvoeringsmogelijkheden:

- 2-groeps verdeler
- 3-groeps verdeler

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Lengte (mm)	63
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Mono
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0

Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Wit
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN