

Vision voeding voor verdeler 26mm (VVS- 26)

(VVS-26)



05414764072282



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319117
Fabrikantnummer	VVSK-26
EAN code	05414764072282
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Full Flow Manifold
Lengte (mm)	61.5
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Vorm	Recht
Model	1-delig
Bochthoek (°)	90
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld

Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee

Hoofdkleur fitting	Wit
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/henco-vision-voeding-voor-verdeler-26mm-vvsk-26>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Full Flow Manifold kunststofverdelers hebben dezelfde eigenschappen en toepassingsmogelijkheden als de Henco Vision kunststof steekfittingen. De compacte maatvoering (aansluitingen h.o.h. 50 mm) maakt inbouw in kleine ruimten mogelijk. De Henco Vision verdelers bieden een economisch alternatief indien er meerdere T-stukken in een compacte ruimte toegepast moeten worden.

De Full Flow Manifold verdelers zijn modulair van opbouw en bieden daardoor in veel situaties een passende oplossing. Meerdere groepen zijn zelf samen te stellen. Door de speciale Henco schroefdraadverbinding kunnen de verdelerhuizen in iedere groepssamenstelling aan elkaar gekoppeld worden. Een voorgesloten O-ring zorgt voor de afdichting. Een aanslag zorgt dat de onderlinge verdelerhuizen in lijn worden gepositioneerd. Het is belangrijk dat de verdelerhuizen tot de aanslag worden gemonteerd, zodat de dichting van de O-ring gegarandeerd is. Doordat de afzonderlijke verdelerhuizen gekoppeld kunnen worden, is iedere groepssamenstelling uitvoerbaar. .

Er zijn 2 uitvoeringsmogelijkheden:

- 2-groeps verdeler
- 3-groeps verdeler

Generereerd op datum: 14-01-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA