

knie 90° pers x buitendraad 16mm x 3/8" (5P-1603)

(5P-1603)



05414764037465



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319120
Fabrikantnummer	5P-1603
EAN code	05414764037465
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Messing Pers
Materiaal aansluiting 1	Messing
Vorm	Bocht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Nom. diameter aansluiting 2	3/8" (10)

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Contourcode	TH
Lengte (mm)	57
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Messing

Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Bochtstraal (mm)	16
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	TH
Aansluiting 2	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Mono
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Nee
Lengte aansluiting 1 (mm)	47
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	47
Lengte aansluiting 2 (mm)	29
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	29
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0

Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/henco-knie-90-pers-x-buitendraad-16mm-x-3-8-5p-1603>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Henco messing persfittingen - voor elke situatie de beste oplossing.

5P Messing knieën 90° met buitendraad:

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 16 mm
- Materiaal body: beschikbaar in messing CW617 en in messing CW602 (enkel 16x3/8")
- Materiaal persshulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Materiaal buitendraad: beschikbaar in messing CW617 en in messing CW602 (enkel 16x3/8")
- Maatvoering buitendraad: 3/8"
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameter 16 mm
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermindering van elektrolyse
- Voorzien van 3 inspectievensters

Generereerd op datum: 17-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA