

adapter Henco buis x messing knelfitting 16mm x 15mm (13-1615HA-2)

(13-1615HA-2)



05414764379961



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319125
Fabrikantnummer	13-1615HA-2
EAN code	05414764379961
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Messing Schroefkoppeling
Materiaal aansluiting 1	Messing
Vorm	Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Lengte (mm)	25
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)

Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Knelring
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee
Lengte aansluiting 1 (mm)	12.7
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	12.7
Lengte aansluiting 2 (mm)	12.5
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	12.5
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	3
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee

Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-adapter-henco-buis-x-messing-knelfitting-16mm-x->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

13 Adapter Henco buis naar messing knelverbinding koper:

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 16 mm
- Aansluiting 1: insert mm maatvoering
- Aansluiting 2: wartelmoer met open knelring
- Maatvoering aansluiting 1: 16 mm
- Maatvoering aansluiting 2: 15 mm
- Materiaal body: messing CW617
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Maximale werkdruk: 10 bar
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermindering van elektrolyse

Gegenereerd op datum: 17-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA