


meerlagenbuis alupex systeembuis 20mm x 2.0mm - op rol 50 meter (50-200216)

(50-200216)



5414764032880



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319368
Fabrikantnummer	50-200216
EAN code	5414764032880
Merk	Henco
Productgroep	Meerlagenbuis glad
Serie/Programma	Standard (PE-Xc/AL/PE-Xc)
Uitwendige buisdiameter (mm)	20

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-meerlagenbuis-alupex-systeembuis-20mm-x-2-0m-200216>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Materiaal binnenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse binnenlaag	PE-Xb
Materiaal tussenlaag	Aluminium
Materiaal buitenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse buitenlaag	PE-Xc
Aantal lagen	5

Wanddikte (mm)	2
Nom. diameter	DN 16
Handelslengte (m)	50
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. druk bij 20 grC (bar)	10
Wandruwheid (mm)	0.007
Uitzettingscoëfficiënt (mm/(m.K))	0.025
Flexibel	Ja
Min. buigradius (mm)	60
Kleur buis	Wit
Met mantelbuis	Nee
Met thermische isolatie	Nee
Uitwendige diameter mantelbuis (mm)	0
Systeemgebonden	Ja
Dikte thermische isolatie (mm)	0
Glasvezelversterkt	Nee
Diffusiedicht	Ja
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Max. mediumtemperatuur (kortstondig) (°C)	95
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met verwarmingskabel	Nee
Lambda waarde (W/(m.K))	0.43
Buitendiameter isolatie (mm)	0

Afgedopt	Nee
Waterinhoud (l/m)	0.201
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Min. buigradius zonder gereedschap (mm)	60
Buitenbreedte rechthoekige isolatie (mm)	0
Buitenhoogte rechthoekige isolatie (mm)	0
UV-bestendig	Nee
Halogeenvrij	Ja
DIN-CERTCO certificaat	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KOMO-keur	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
SVGW gecertificeerd	Nee
Compliant with NF 545	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN