

kniekoppeling 90° pers fitting 32mm x 32mm (1PK-3232))

(1PK-3232)



05414764022768



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319382
Fabrikantnummer	1PK-3232
EAN code	05414764022768
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	PK
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Vorm	Bocht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	32
Nom. diameter aansluiting 2	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	32

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Lengte (mm)	88.5
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)

Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Bochtstraal (mm)	16
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	0.9
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	BE
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	0.9
Aansluiting 2	Persmof
Contourcode aansluiting 2	BE
Druktrap klasse flens	Overig
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee
Zeta-waarde	1.981
Lengte aansluiting 1 (mm)	69.5
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	35
Lengte aansluiting 2 (mm)	69.5
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	35
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Zwart
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

KOMO-keur

Ja

Met aansluitingsindicator

Nee

Aandraaimoment (Nm)

0/0

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-kniekoppeling-90-pers-fitting-32mm-x-32mm-1pk->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

1PK Knieën 90°:

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 32 mm
- Materiaal body: PVDF (Polyvinylideenfluoride)
- Materiaal pershuizen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Toegestane persprofielen: BE voor buisdiameter 32 mm
- Kleur fitting body: zwart
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Fittingen kunnen onbeschermd ingestort worden
- Flexibiliteit tot 10 graden buiging mogelijk
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Buitengewoon chemisch resistent en corrosiebestendig

Gegenereerd op datum: 08-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA