


dynamische perskabelschoen vertind 120mm² M20 - DIN 46235 (183535)

(183535)



04021103835357



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319421
Fabrikantnummer	183535
EAN code	04021103835357
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	120
Boutmaat (metrisch)	20
Aansluithoek	180° (horizontaal)

Technische details

Aantal bevestigingsgaten	1
Kencode	20
Oppervlaktebescherming	Vertind
Kenkleur	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-dynamische-perskabelschoen-vertind-120mm2-m2>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze dynamische perskabelschoen van Cimco is speciaal ontworpen voor het maken van veilige en duurzame elektrische verbindingen met koperen geleiders. De kabelschoen is geschikt voor een nominale doorsnede van 120 mm² en beschikt over een M20 aansluiting. Het product voldoet aan de DIN 46235 normering, wat een gestandaardiseerde maatvoering en betrouwbaarheid garandeert.

De perskabelschoen is vervaardigd uit hoogwaardig koper en is voorzien van een vertinde oppervlaktebescherming. Deze galvanische laag zorgt voor een uitstekende geleiding en biedt optimale bescherming tegen corrosie, waardoor de verbinding ook op de lange termijn stabiel blijft onder verschillende omstandigheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties en materiaal

Dit onderdeel is technisch nauwkeurig afgestemd op professionele installatie-eisen voor zware kabelverbindingen.

- Geschikt voor een geleiderdiameter van 120 mm²
- Voorzien van een M20 aansluitbout maat
- Vervaardigd uit koper voor maximale geleidbaarheid
- Oppervlaktebescherming door middel van vertinning
- Voldoet aan de DIN 46235 normering
- Uitgevoerd met 1 bevestigingsgat

Toepassingen en gebruik

De Cimco dynamische perskabelschoen wordt toegepast bij het aansluiten van meeraderige koperen kabels in industriële installaties en verdeelkasten. Dankzij de DIN-normering is deze kabelschoen geschikt voor specifieke persingen waarbij exact gedefinieerde gereedschappen en kencodes worden vereist. De horizontale aansluithoek van 180 graden maakt een directe en rechte montage op de gewenste aansluitpunten mogelijk.

Generereerd op datum: 07-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA