


# **aanwezigheidsmelder Dali-2 inbouw range 12 meter - wit (828000006)**

(828000006)



4008224666213



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer        | 401319527                          |
| Fabrikantnummer      | 828000006                          |
| EAN code             | 4008224666213                      |
| Merk                 | Kopp                               |
| Productgroep         | Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar |
| Serie/Programma      | Präsenzmelder                      |
| Filter_kleur         | Wit                                |
| Filter_serie         | Bewegingsmelders\$Bewegingsm       |
| Filter_typen_product | Bewegingsmelders                   |

## Technische details

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Uitvoering                 | Presentiemelder   |
| Opnemertype                | Passief infrarood |
| Met DALI interface         | Ja                |
| Constantlichtregeling      | Ja                |
| HVAC-aansturing            | Nee               |
| Gedwongen uitschakeling    | Ja                |
| Vrije dierzone             | Nee               |
| Onderkruipbeveiliging      | Nee               |
| Koppelbaar aan netwerk     | Nee               |
| Optimale montagehoogte (m) | 2.5               |

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Trappenhuisbewaking                      | Nee                |
| Overbruggingsschakelaar                  | Nee                |
| Max. reikwijdte zijwaarts (m)            | 6                  |
| Max. reikwijdte frontaal (m)             | 2.5                |
| Diameter reikwijdte op vloer (m)         | 12                 |
| Geschikt voor draadloos                  | Nee                |
| Bediening op afstand                     | Ja                 |
| Met afstandsbediening                    | Nee                |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar         | Ja                 |
| Aanspreekhelderheid instelbaar           | Ja                 |
| Met signaaleenheid                       | Nee                |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Ja                 |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement        | Nee                |
| Montagewijze                             | Overig             |
| Materiaal                                | Kunststof          |
| Kwaliteitsklasse                         | Thermoplast        |
| Halogeenvrij                             | Ja                 |
| Oppervlaktebescherming                   | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte                   | Mat                |
| Kleur                                    | Wit                |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)               | 9010               |
| Transparant                              | Nee                |
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP20               |
| Spanningstype                            | AC                 |
|                                          |                    |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Nom. spanning (V)                   | 230       |
| Min. nalooptijd (s)                 | 60        |
| Max. nalooptijd (min)               | 60        |
| Uitschakelvertraging (s)            | 300       |
| Inschakelvertraging (s)             | 10        |
| Hoek reikwijdte horizontaal (°)     | 360/360   |
| Zwenkbereik sensor, horizontaal (°) | 0/0       |
| Zwenkbereik sensor, verticaal (°)   | -15/15    |
| Aanspreekhelderheid (lx)            | 10/2000   |
| Max. schakelvermogen (W)            | 0         |
| C-Belasting                         | Nee       |
| Inbouwdiepte (mm)                   | 52.5      |
| Temperatuur (°C)                    | -20/50    |
| Max. inschakelstroom (A)            | 0         |
| Ingang voor nevenunit               | Ja        |
| Stuurstroom (mA)                    | 180       |
| Frequentie (Hz)                     | 50/50     |
| Met alarmfunctie                    | Nee       |
| Gedwongen inschakeling              | Ja        |
| Max. presentiebereik (m²)           | 12.5      |
| Geschikt voor plafondmontage        | Ja        |
| Geschikt voor wandmontage           | Nee       |
| Aansluitwijze                       | Steekklem |
| Antibacteriële behandeling          | Nee       |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Slagvastheid                    | IK02 |
| Min. aanloopstroom (A)          | 0    |
| Hoogte (mm)                     | 87   |
| Diameter (mm)                   | 112  |
| Inbouwdiameter (mm)             | 76   |
| Compatible met Apple HomeKit    | Nee  |
| Compatible met Google Assistant | Nee  |
| Compatible met Amazon Alexa     | Nee  |
| Met IFTTT ondersteuning         | Nee  |
| Max. schakelvermogen LED (W)    | 0    |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-aanwezigheidsmelder-dali-2-inbouw-range-12-mete>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Aanwezigheidsmelder, Dali-2, inbouw, range 12 meter, 1 – 60 minuten, wit

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA