


meerlagenbuis met isolatie 10mm rood alupex systeembuis 32mm x 3,0mm - op rol 25 meter (25-ISO9-32-RO)

(25-ISO9-32-RO)



5414764055193



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319563
Fabrikantnummer	25-ISO9-32-RO
EAN code	5414764055193
Merk	Henco
Productgroep	Meerlagenbuis glad
Serie/Programma	Standard (PE-Xc/AL/PE-Xc)
Uitwendige buisdiameter (mm)	32

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-meerlagenbuis-met-isolatie-10mm-rood-alupex-sys-10mm-op-rol-25-meter-25-iso9-32-ro>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De meerlagenbuis is voorzien van een ronde isolatie uit geëxpandeerd PE-schuim met een gesloten celstructuur. De PE-schuim is voorzien van een stevige en dampdichte PE-buitenheid in een rode of blauwe kleur. Deze beschermt het schuim tegen beschadiging van het product zelfs bij ruwe bouwwerkzaamheden behouden blijft.

Technische details

Materiaal binnenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse binnenlaag	PE-Xc
Materiaal tussenlaag	Aluminium
Mantelkleur	Overig

Materiaal buitenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse buitenlaag	PE-Xc
Aantal lagen	5
Wanddikte (mm)	3
Nom. diameter	DN 25
Handelslengte (m)	25
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. druk bij 20 grC (bar)	10
Wandruwheid (mm)	0.007
Uitzettingscoëfficiënt (mm/(m.K))	0.025
Flexibel	Nee
Min. buigradius (mm)	64
Kleur buis	Wit
Met mantelbuis	Nee
Met thermische isolatie	Ja
Uitwendige diameter mantelbuis (mm)	0
Systeemgebonden	Ja
Dikte thermische isolatie (mm)	10
Kleur thermische isolatie	Rood
Glasvezelversterkt	Nee
Diffusiedicht	Ja
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Max. mediumtemperatuur (kortstondig) (°C)	95

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met verwarmingskabel	Nee
Lambda waarde (W/(m.K))	0.43
Buitendiameter isolatie (mm)	52
Afgedopt	Nee
Waterinhoud (l/m)	0.531
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Min. buigradius zonder gereedschap (mm)	0
Vorm isolatie	Rond
Buitenbreedte rechthoekige isolatie (mm)	0
Buitenhoogte rechthoekige isolatie (mm)	0
UV-bestendig	Nee
Halogeenvrij	Ja
DIN-CERTCO certificaat	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KOMO-keur	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
SVGW gecertificeerd	Nee
Compliant with NF 545	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN