


# rechtekoppeling pers x koper pers 20mm x 15mm (36P-2015P)

(36P-2015P)



5414764349452



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401319566
Fabrikantnummer	36P-2015P
EAN code	5414764349452
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Messing Pers
Materiaal aansluiting 1	Messing
Vorm	Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/henco-rechtekoppeling-pers-x-koper-pers-20mm-x-15mm>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

**36P Messing (CW724) overgangsstukken Henco pers naar koper pers (V-, M- en SA-profiel):**

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 20 mm
- Materiaal body: messing CW724
- Materiaal pershulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Aansluiting 1: Henco pers 20 mm
- Aansluiting 2: koper pers 15 en 20 mm
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor Henco buisdiameter 20 mm
- Toegestane persprofielen: V, M of SA voor koper buisdiameter 15 en 20 mm
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermindering van elektrolyse

# Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Contourcode	TH
Lengte (mm)	55
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Messing
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	TH
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	1.3
Aansluiting 2	Persmof
Contourcode aansluiting 2	TH
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee

Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Ringstijfheidsklasse	SN22
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee

Type goedkeuring volgens BBR / EKS

Nee

KOMO-keur

Ja

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN