


rechte verloopkoppeling pers fitting 32mm x 26mm (16PK-3226)

(16PK-3226)



5414764018662



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319572
Fabrikantnummer	16PK-3226
EAN code	5414764018662
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Kunststof Pers
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Vorm	Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	32
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	26

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/henco-rechte-verloopkoppeling-pers-fitting-32mm-x-26m>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

36P Messing (CW724) overgangsstukken Henco pers naar koper pers (V-, M- en SA-profiel):

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 16 mm
- Materiaal body: messing CW724
- Materiaal pershulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Aansluiting 1: Henco pers 16 mm
- Aansluiting 2: koper pers 15 en 16 mm
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor Henco buisdiameter 16 mm
- Toegestane persprofielen: V, M of SA voor koper buisdiameter 15 en 16 mm
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermijding van elektrolyse
- Pershulzen voorzien van 3 inspectievensters

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Lengte (mm)	102
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	0.9
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	BE
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	0.95
Aansluiting 2	Persmof
Contourcode aansluiting 2	TH
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee

Zeta-waarde	0.598
Lengte aansluiting 1 (mm)	51
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	15
Lengte aansluiting 2 (mm)	51
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	24
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Zwart
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee

DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN