


**Wadal excentrisch
inzetverloopstuk
uitwendig-inwendig lijm
50x40mm - wit
(3204205040)**

(3204205040)



5907444896396



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319648
Fabrikantnummer	3204205040
EAN code	5907444896396
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Vorm	Recht

Technische details

Lengte (mm)	1
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Verlopend	Nee
Excentrisch	Ja
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1
Aansluiting 1	Lijmeind
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	1
Aansluiting 2	Lijmmof

Norm flens	Overig
Druktrap klasse flens	Overig
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Nee
Zeta-waarde	1.2
Lengte aansluiting 1 (mm)	1
Lengte aansluiting 2 (mm)	1
Ringstijfheidsklasse	Overig
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Wit
Met thermische isolatie	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wavin-wadal-excentrisch-inzetverloopstuk-uitwendig-inw3204205040>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wil je een overgang maken van een kleinere PVC-afvoerbuīs naar een grotere PVC-rioolbuīs? Dit is mogelijk met behulp van dit excentrische inzetverloopstuk. Het is belangrijk om alleen over te gaan naar een grotere diameter rioleringsbuīs, omdat het risico op verstopping aanzienlijk toeneemt wanneer je overstapt naar een kleinere PVC-afvoerbuīs. Er moet dus altijd sprake zijn van een vergroting van de diameter in de richting van de afvoerstrooīm.

De PVC-verloopping is excentrisch van vorm. Bij een excentrische verloopping bevinden de bovenkanten van de in- en uitgaande PVC-afvoerbuīzen zich op gelijke hoogte. Wanneer de waterstrooīm van de kleinere PVC-afvoerbuīs overgaat naar de grotere PVC-buīs van het riool, daalt deze lichtjes naar beneden. Aan de kleinere zijde van de verloopping bevindt zich een mof met een inwendige lijmverbinding, waarin een PVC-afvoerbuīs past.

Aan de zijde van de grotere PVC-afvoerbuīs heeft de verloopping een spie met een uitwendig lijmuiteinde, dat past in de mof van een hulpstuk voor de PVC-afvoer. Door het spie-uiteinde in de lijmmof te plaatsen, kun je vervolgens aan de andere zijde van de mof de PVC-afvoerbuīs bevestigen.

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige geschikte PVC lijm te verlijmen. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".

Gegenereerd op datum: 07-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA