


Wadal excentrisch inzetverloopstuk uitwendig-inwendig lijm 90x50mm - grijs (3104209050)

(3104209050)



8712148325373



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319651
Fabrikantnummer	3104209050
EAN code	8712148325373
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Vorm	Recht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 80
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	90
Nom. diameter aansluiting 2	DN 40
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	50

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wavin-wadal-excentrisch-inzetverloopstuk-uitwendig-inwe-3104209050>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wil je een overgang maken van een kleinere PVC-afvoerbuis naar een grotere PVC-rioolbuis? Dit is mogelijk met behulp van dit product. Het is belangrijk om alleen over te gaan naar een grotere diameter rioleringsbuis, omdat het risico op verstopping aanzienlijk toeneemt bij een kleinere PVC-afvoerbuis. Er moet dus altijd sprake zijn van een vergroting van de diameter in de richting van de afvoerstrook.

De PVC-verloopting is excentrisch van vorm. Bij een excentrische verloopring bevinden de bovenkanten van de in- en uitgaande hoogtes. Wanneer de waterstroom van de kleinere PVC-afvoerbuis overgaat naar de grotere PVC-buis van het riool, daalt deze lichtzijde van de verloopring bevindt zich een mof met een inwendige lijmverbinding, waarin een PVC-afvoerbuis past.

Aan de zijde van de grotere PVC-afvoerbuis heeft de verloopring een spie met een uitwendig lijmmuiteinde, dat past in de mof van de kleinere PVC-afvoerbuis. Door het spie-uiteinde in de lijmmof te plaatsen, kun je vervolgens aan de andere zijde van de mof de PVC-afvoerbuis bevestigen.

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige geschikte afvoerbuiscleaner hiervoor onze "vaak samen gekocht".

Technische details

KIWA-keur	Nee
VdS keur	Nee
Lengte (mm)	1
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Uitvoering	1-delig
Verlopend	Ja
Excentrisch	Ja
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1
Aansluiting 1	Lijmeind
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	1

Aansluiting 2	Lijmmof
Druktrap klasse flens	Overig
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Nee
Zeta-waarde	1.2
Lengte aansluiting 1 (mm)	1
Lengte aansluiting 2 (mm)	1
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	1
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	60
Ringstijfheidsklasse	Overig
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	1/60
Met thermische isolatie	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN