

Wadal excentrisch inzetverloopstuk uitwendig-inwendig lijm 125x75mm - grijs (3104212070)

(3104212070)



08712009000791



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319659
Fabrikantnummer	3104212070
EAN code	08712009000791
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Vorm	Recht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 125
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	125
Nom. diameter aansluiting 2	DN 65
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	75

Technische details

KIWA-keur	Nee
VdS keur	Nee
Lengte (mm)	1
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)

Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Uitvoering	1-delig
Verlopend	Ja
Excentrisch	Ja
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1
Aansluiting 1	Lijmeind
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	1
Aansluiting 2	Lijmmof
Druktrap klasse flens	Overig
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Nee
Zeta-waarde	1.2
Lengte aansluiting 1 (mm)	1
Lengte aansluiting 2 (mm)	1
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	1
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	60
Ringstijfheidsklasse	Overig
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee

ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	1/60
Met thermische isolatie	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wavin-wadal-excentrisch-inzetverloopstuk-uitwendig-inwe-grijs-3104212070>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wil je een overgang maken van een kleinere PVC-afvoerbuīs naar een grotere PVC-rioolbuīs? Dit is mogelijk met behulp van dit excentrische inzetverloopstuk. Het is belangrijk om alleen over te gaan naar een grotere diameter rioleringsbuīs, omdat het risico op verstopping aanzienlijk toeneemt wanneer je overstapt naar een kleinere PVC-afvoerbuīs. Er moet dus altijd sprake zijn van een vergroting van de diameter in de richting van de afvoerstroomb.

De PVC-verloopping is excentrisch van vorm. Bij een excentrische verloopping bevinden de bovenkanten van de in- en uitgaande PVC-afvoerbuīzen zich op gelijke hoogte. Wanneer de waterstroomb van de kleinere PVC-afvoerbuīs overgaat naar de grotere PVC-buīs van het riool, daalt deze lichtjes naar beneden. Aan de kleinere zijde van de verloopping bevindt zich een mof met een inwendige lijmverbinding, waarin een PVC-afvoerbuīs past.

Aan de zijde van de grotere PVC-afvoerbuīs heeft de verloopping een spie met een uitwendig lijmuiteinde, dat past in de mof van een hulpstuk voor de PVC-afvoer. Door het spie-uiteinde in de lijmmof te plaatsen, kun je vervolgens aan de andere zijde van de mof de PVC-afvoerbuīs bevestigen.

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige geschikte PVC lijm te verlijmen. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".

Gegenereerd op datum: 17-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA