


Wadal centrisch inzetverloopstuk uitwendig-inwendig lijm 40x32mm - grijs (3104204030)

(3104204030)



8712148012419



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319661
Fabrikantnummer	3104204030
EAN code	8712148012419
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Vorm	Recht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 32
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	40
Nom. diameter aansluiting 2	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	32

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wavin-wadal-centrisch-inzetverloopstuk-uitwendig-inwendig-3104204030>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wil je een overgang maken van een kleinere PVC-afvoerbuis naar een grotere PVC-rioolbuis? Dit is mogelijk met behulp van dit product. Het is belangrijk om alleen over te gaan naar een grotere diameter rioleringsbuis, omdat het risico op verstopping aanzienlijk toeneemt bij een kleinere PVC-afvoerbuis. Er moet dus altijd sprake zijn van een vergroting van de diameter in de richting van de afvoerstroombuis.

De PVC-verloopring is centrisch van vorm. Aan de kleinere zijde van de verloopring bevindt zich een mof met een inwendige lijn die past in de afvoerbuis.

Aan de zijde van de grotere PVC-afvoerbuis heeft de verloopring een spie met een uitwendig lijmuiteinde, dat past in de mof van de afvoerbuis. Door het spie-uiteinde in de lijmmof te plaatsen, kun je vervolgens aan de andere zijde van de mof de PVC-afvoerbuis bevestigen.

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige geschikte verf hiervoor onze "vaak samen gekocht".

Technische details

KIWA-keur	Nee
VdS keur	Nee
Lengte (mm)	1
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Uitvoering	1-delig
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1
Aansluiting 1	Lijmeind
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	1
Aansluiting 2	Lijmmof

Druktrap klasse flens	Overig
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Nee
Zeta-waarde	1.2
Lengte aansluiting 1 (mm)	1
Lengte aansluiting 2 (mm)	1
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	1
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	60
Ringstijfheidsklasse	Overig
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	1/60
Met thermische isolatie	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN