

Wadal PVC bocht 45° mof-spie lijm 40mm - grijs (3101104004)

(3101104004)



08712148214882



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319668
Fabrikantnummer	3101104004
EAN code	08712148214882
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Vorm	Bocht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 32
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	40
Nom. diameter aansluiting 2	DN 32
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	40

Technische details

KIWA-keur	Nee
VdS keur	Nee
Lengte (mm)	1
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)

Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Uitvoering	1-delig
Bochthoek (°)	45
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1
Aansluiting 1	Lijmeind
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	1
Aansluiting 2	Lijmmof
Druktrap klasse flens	Overig
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Nee
Zeta-waarde	1.2
Lengte aansluiting 1 (mm)	1
Lengte aansluiting 2 (mm)	1
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	1
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	60
Ringstijfheidsklasse	Overig
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee

Met ontluchter	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	1/60
Met thermische isolatie	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wavin-wadal-pvc-bocht-45-mof-spie-lijm-40mm-grijs-310>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met deze PVC bocht, maak je een flauwe bocht van 45° in de afvoer van je riolering. Eén zijde van de 45-graden PVC-bocht heeft een mof-uiteinde, waarin een PVC-afvoerbuis of een PVC-hulpstuk met een spie-uiteinde kan worden gestoken. Aan de andere kant heeft de PVC-bocht een spie-uiteinde met dezelfde diameter als de PVC-afvoerbuis. Dit uiteinde kan in een mof-uiteinde worden geschoven.

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige geschikte PVC lijm te verlijmen. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".

Gegenereerd op datum: 17-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA