


Wadal PVC bocht 45° mof-mof lijm 40mm - wit (3201204004)

(3201204004)



5907444896198



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|-----------------------------|
| Artikelnummer | 401319679 |
| Fabrikantnummer | 3201204004 |
| EAN code | 5907444896198 |
| Merk | Wavin |
| Productgroep | Fitting met 2 aansluitingen |
| Serie/Programma | |
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Vorm | Bocht |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 32 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 40 |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 32 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 40 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wavin-wadal-pvc-bocht-45-mof-mof-lijm-40mm-wit-32012>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met deze PVC bocht, maak je een flauwe bocht van 45° in de afvoer van je riolering. Beide zijde van de 45° PVC-bocht heeft een afvoerbuis of een PVC-hulpstuk met een spie-uiteinde kan worden gestoken

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige gesch hiervoor onze "vaak samen gekocht".

Technische details

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| KIWA-keur | Nee |
| VdS keur | Nee |
| Lengte (mm) | 1 |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | PVC-U |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | PVC-U |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering | 1-delig |
| Bochthoek (°) | 45 |
| Verlopend | Nee |
| Excentrisch | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 1 |
| Aansluiting 1 | Lijmmof |
| Wanddikte aansluiting 2 (mm) | 1 |
| Aansluiting 2 | Lijmmof |
| Norm flens | Overig |
| Druktrap klasse flens | Overig |
| Met stootnok/-rand | Nee |
| Hoge treksterkte | Nee |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Zeta-waarde | 1.2 |
| Lengte aansluiting 1 (mm) | 1 |
| Lengte aansluiting 2 (mm) | 1 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 1 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 60 |
| Ringstijfheidsklasse | Overig |
| Met pakkingen | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Wit |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | 1/60 |
| Met thermische isolatie | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN