


# Wadal PVC bocht 45° mof-mof lijm 50mm - grijs (3101205004)

(3101205004)



08712148214158



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                              | 401319680                   |
| Fabrikantnummer                            | 3101205004                  |
| EAN code                                   | 08712148214158              |
| Merk                                       | Wavin                       |
| Productgroep                               | Fitting met 2 aansluitingen |
| Serie/Programma                            | Wadal PVC hulpstukken       |
| Materiaal aansluiting 1                    | Polyvinylchloride (PVC)     |
| Vorm                                       | Bocht                       |
| Nom. diameter aansluiting 1                | DN 40                       |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 50                          |
| Nom. diameter aansluiting 2                | DN 40                       |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 50                          |

## Technische details

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| KIWA-keur                            | Nee                     |
| VdS keur                             | Nee                     |
| Lengte (mm)                          | 1                       |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | PVC-U                   |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld             |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld             |
| Materiaal aansluiting 2              | Polyvinylchloride (PVC) |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2        | PVC-U       |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2  | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2  | Onbehandeld |
| Model                                 | 1-delig     |
| Bochthoek (°)                         | 45          |
| Bochtstraal (mm)                      | 0           |
| Verlopend                             | Nee         |
| Excentrisch                           | Nee         |
| Systeemgebonden                       | Ja          |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm)          | 1           |
| Aansluiting 1                         | Lijmmof     |
| Wanddikte aansluiting 2 (mm)          | 1           |
| Aansluiting 2                         | Lijmmof     |
| Druktrap klasse flens                 | Overig      |
| Met stootnok/-rand                    | Nee         |
| Hoge treksterkte                      | Nee         |
| Zeta-waarde                           | 1.2         |
| Lengte aansluiting 1 (mm)             | 0           |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm)    | 0           |
| Lengte aansluiting 2 (mm)             | 0           |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm)    | 0           |
| Sleutelwijdte (mm)                    | 0           |
| Sleutelwijdte wartel (mm)             | 0           |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 1           |

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)               | 60     |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar)                        | 0      |
| Ringstijfheidsklasse                                | Overig |
| Standard Dimension Ratio (SDR)                      | 0      |
| Met pakkingen                                       | Nee    |
| Afgedopt                                            | Nee    |
| Met aftapper                                        | Nee    |
| Met ontluchter                                      | Nee    |
| ULC keur                                            | Nee    |
| UL-keur                                             | Nee    |
| Hoofdkleur fitting                                  | Grijs  |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C)                    | 1/60   |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) | 0      |
| Met thermische isolatie                             | Nee    |
| Gastec QA                                           | Nee    |
| KOMO-keur                                           | Ja     |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wavin-wadal-pvc-bocht-45-mof-mof-lijm-50mm-grijs-3101>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Met deze PVC bocht, maak je een flauwe bocht van 45° in de afvoer van je riolering. Beide zijde van de 45° PVC-bocht heeft een mof-uiteinde, waarin een PVC-afvoerbuis of een PVC-hulpstuk met een spie-uiteinde kan worden gestoken

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige geschikte PVC lijm te verlijmen. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".

**Gegenereerd op datum: 08-12-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA