


Wadal PVC bocht 90° mof-spie lijm 32mm - wit (3201103009)

(3201103009)



5907444896167



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319687
Fabrikantnummer	3201103009
EAN code	5907444896167
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Vorm	Bocht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	32
Nom. diameter aansluiting 2	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	32

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wavin-wadal-pvc-bocht-90-mof-spie-lijm-32mm-wit-32011>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met deze PVC bocht, maak je een scherpe bocht van 90° in de afvoer van je riolering. Eén zijde van de 90-graden PVC-bocht heeft afvoerbuis of een PVC-hulpstuk met een spie-uiteinde kan worden gestoken. Aan de andere kant heeft de PVC-bocht een spie-uiteinde met PVC-afvoerbuis. Dit uiteinde kan in een mof-uiteinde worden geschoven.

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige geschuurmiddel hiervoor onze "vaak samen gekocht".

Technische details

KIWA-keur	Nee
VdS keur	Nee
Lengte (mm)	1
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Uitvoering	1-delig
Bochthoek (°)	88
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1
Aansluiting 1	Lijmeind
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	1
Aansluiting 2	Lijmmof
Norm flens	Overig
Druktrap klasse flens	Overig
Met stootnok/-rand	Nee

Hoge treksterkte	Nee
Zeta-waarde	1.2
Lengte aansluiting 1 (mm)	1
Lengte aansluiting 2 (mm)	1
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	1
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	60
Ringstijfheidsklasse	Overig
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Wit
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	1/60
Met thermische isolatie	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN