

Wadal PVC bocht 90° mof-mof lijm 50mm - wit (3201204009)

(3201205009)



05907444895801



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319701
Fabrikantnummer	3201205009
EAN code	05907444895801
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Wadal PVC hulpstukken
Lengte (mm)	1
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Vorm	Bocht
Model	1-delig
Bochthoek (°)	88
Nom. diameter aansluiting 1	DN 40
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	50
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1
Aansluiting 1	Lijmmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 40
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	50
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	1
Aansluiting 2	Lijmmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	1
Lengte aansluiting 2 (mm)	1

Technische details

KIWA-keur	Nee
VdS keur	Nee
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Norm flens	Overig
Druktrap klasse flens	Overig
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Nee
Zeta-waarde	1.2
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	0
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	0
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	1

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	60
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	0
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Wit
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	1/60
Met thermische isolatie	Nee
VdS keur	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Ja
Druktrap klasse flens (PN)	Overig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wavin-wadal-pvc-bocht-90-mof-mof-lijm-50mm-wit-32012>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met deze PVC bocht, maak je een scherpe bocht van 90° in de afvoer van je riolering. Beide zijden van de 90° PVC-bocht heeft een mof-uiteinde, waarin een PVC-afvoerbuis of een PVC-hulpstuk met een spie-uiteinde kan worden gestoken.

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige geschikte PVC lijm te verlijmen. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".

Gegenereerd op datum: 14-01-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA