


# Wadal PVC bocht 90° mof-mof lijm 90mm - grijs (3101209009)

(3101209009)



8712148010873



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                              | 401319703                   |
| Fabrikantnummer                            | 3101209009                  |
| EAN code                                   | 8712148010873               |
| Merk                                       | Wavin                       |
| Productgroep                               | Fitting met 2 aansluitingen |
| Serie/Programma                            |                             |
| Materiaal aansluiting 1                    | Polyvinylchloride (PVC)     |
| Vorm                                       | Bocht                       |
| Nom. diameter aansluiting 1                | DN 80                       |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 90                          |
| Nom. diameter aansluiting 2                | DN 80                       |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 90                          |

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wavin-wadal-pvc-bocht-90-mof-mof-lijm-90mm-grijs-3101>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Met deze PVC bocht, maak je een scherpe bocht van 90° in de afvoer van je riolering. Beide zijden van de 90° PVC-bocht heeft e afvoerbuis of een PVC-hulpstuk met een spie-uiteinde kan worden gestoken.

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige gesch hiervoor onze "vaak samen gekocht".

## Technische details

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| KIWA-keur                            | Nee                     |
| VdS keur                             | Nee                     |
| Lengte (mm)                          | 1                       |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | PVC-U                   |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld)      |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld)      |
| Materiaal aansluiting 2              | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2       | PVC-U                   |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld)      |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld)      |
| Uitvoering                           | 1-delig                 |
| Bochthoek (°)                        | 88                      |
| Verlopend                            | Nee                     |
| Excentrisch                          | Nee                     |
| Systeemgebonden                      | Ja                      |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm)         | 1                       |
| Aansluiting 1                        | Lijmmof                 |
| Wanddikte aansluiting 2 (mm)         | 1                       |
| Aansluiting 2                        | Lijmmof                 |
| Druktrap klasse flens                | Overig                  |
| Met stootnok/-rand                   | Nee                     |
| Hoge treksterkte                     | Nee                     |
| Zeta-waarde                          | 1.2                     |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Lengte aansluiting 1 (mm)             | 1     |
| Lengte aansluiting 2 (mm)             | 1     |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 1     |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 60    |
| Met pakkingen                         | Nee   |
| Afgedopt                              | Nee   |
| Met aftapper                          | Nee   |
| Met ontluchter                        | Nee   |
| FM keur                               | Nee   |
| LPCB keur                             | Nee   |
| ULC keur                              | Nee   |
| UL-keur                               | Nee   |
| Hoofdkleur fitting                    | Grijs |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C)      | 1/60  |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN