


Wadal PVC T-stuk 45° mof-mof-mof lijm 125x40mm - grijs (3102212044)

(3102212044)



8712148012297



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319721
Fabrikantnummer	3102212044
EAN code	8712148012297
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal aansluiting 3	Polyvinylchloride (PVC)
Uitvoering	T-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 125
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	125
Nom. diameter aansluiting 2	DN 32
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	40
Nom. diameter aansluiting 3	DN 125
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	125

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wavin-wadal-pvc-t-stuk-45-mof-mof-mof-lijm-125x40mm-g>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met dit PVC T-stuk, maak je eenvoudig een flauwe 45° aftakking op je bestaande riolering. Het T-stuk heeft aan alle 3 zijden een afvoerbuis of een PVC-hulpstuk met een spie-uiteinde kan worden gestoken. Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig vervolgens met een hoogwaardige geschikte PVC lijm te verlijmen. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Nee
VdS keur	Nee
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Geen (onbehandeld)
Hoek (°)	45
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Ja
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1
Aansluiting 1	Lijmmof
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	1

Aansluiting 2	Lijmmof
Aansluiting 3	Lijmmof
Druktrap klasse flens	Overig
Met stootnok/-rand	Nee
Lengte aansluiting 1 (mm)	1
Hoge treksterkte	Nee
Lengte aansluiting 2 (mm)	1
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	1
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	60
Ringstijfheidsklasse	Overig
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Norm flens	Overig

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN