


Wadal PVC T-stuk 45° mof-mof-mof lijm 125x50mm - grijs (3102212054)

(3102212054)



8712148169090



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|-----------------------------|
| Artikelnummer | 401319722 |
| Fabrikantnummer | 3102212054 |
| EAN code | 8712148169090 |
| Merk | Wavin |
| Productgroep | Fitting met 3 aansluitingen |
| Serie/Programma | |
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aansluiting 3 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Uitvoering | T-stuk |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 125 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 125 |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 40 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 50 |
| Nom. diameter aansluiting 3 | DN 125 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm) | 125 |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wavin-wadal-pvc-t-stuk-45-mof-mof-mof-lijm-125x50mm-g>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met dit PVC T-stuk, maak je eenvoudig een flauwe 45° aftakking op je bestaande riolering. Het T-stuk heeft aan alle 3 zijden een afvoerbuis of een PVC-hulpstuk met een spie-uiteinde kan worden gestoken. Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig vervolgens met een hoogwaardige geschikte PVC lijm te verlijmen. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".

Technische details

| | |
|---|--------------------|
| Gastec QA | Nee |
| KIWA-keur | Nee |
| VdS keur | Nee |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | PVC-U |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | PVC-U |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 3 | PVC-U |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 3 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Geen (onbehandeld) |
| Hoek (°) | 45 |
| Stromende uitvoering (met binnenradius) | Nee |
| Verlopend | Ja |
| Meerdelig | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 1 |
| Aansluiting 1 | Lijmmof |
| Wanddikte aansluiting 2 (mm) | 1 |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Aansluiting 2 | Lijmmof |
| Aansluiting 3 | Lijmmof |
| Met stootnok/-rand | Nee |
| Lengte aansluiting 1 (mm) | 1 |
| Hoge treksterkte | Nee |
| Lengte aansluiting 2 (mm) | 1 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 1 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 60 |
| Met pakkingen | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Grijs |
| Norm flens | Overig |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN