


Wadal PVC T-stuk 88° mof-mof-mof lijm 90mm - grijs (3102209009)

(3102209009)



8712148100017



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319732
Fabrikantnummer	3102209009
EAN code	8712148100017
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal aansluiting 3	Polyvinylchloride (PVC)
Uitvoering	T-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 80
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	90
Nom. diameter aansluiting 2	DN 80
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	90
Nom. diameter aansluiting 3	DN 80
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	90

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wavin-wadal-pvc-t-stuk-88-mof-mof-mof-lijm-90mm-grijs->

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met dit PVC T-stuk, maak je eenvoudig een scherpe 88° aftakking op je bestaande riolering. Dit wordt ook wel een 90 graden T-verschil, creëer je eenvoudig voldoende afschot in je buis, zodat je afval water goed wegloopt. Het T-stuk heeft aan alle 3 zijden afvoerbuizen of een PVC-hulpstuk met een spie-uiteinde kan worden gestoken.

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige gesch hiervoor onze "vaak samen gekocht".

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Nee
Hoek verstelbaar	Nee
VdS keur	Nee
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Geen (onbehandeld)
Hoek (°)	88
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Nee
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1

Aansluiting 1	Lijmmof
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	1
Aansluiting 2	Lijmmof
Aansluiting 3	Lijmmof
Druktrap klasse flens	Overig
Met stootnok/-rand	Nee
Lengte aansluiting 1 (mm)	1
Hoge treksterkte	Nee
Lengte aansluiting 2 (mm)	1
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	1
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	60
Ringstijfheidsklasse	Overig
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Norm flens	Overig

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN