


Wafix PVC steekmof manchet SN8 110mm - grijs (1110011000)

(1110011000)



8712148020186



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319749
Fabrikantnummer	1110011000
EAN code	8712148020186
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Vorm	Recht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 110
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	110
Nom. diameter aansluiting 2	DN 110
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	110

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bison-secondelijm-gel-drupvrije-en-kort-corrigeerbare-se-transparant-1490288>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze steekmof gebruik je om twee gladde PVC rioolbuizen met elkaar te verbinden. Door de hoge drukklasse is deze koppeling de grond. Beide zijden van de mof zijn voorzien van een hoogwaardig rubber manchet. Deze zorgt voor een waterdichte afsluiting aan de binnenkant een stootrand. Hierdoor weet je dat de de buis voldoende diep in de mof gestoken hebt.

Belangrijk om, voordat je de buis in de steekmof steekt, alle mogelijk aanwezige bramen/scherpe randen, afgeschuind te hebben. Beschadigt, gebruik je daarnaast een gel glijmiddel. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Nee
Lengte (mm)	124
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PP-H
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PP-H
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Uitvoering	1-delig
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.1
Aansluiting 1	Schuifmof
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	3.1
Aansluiting 2	Schuifmof
Materiaal afdichting	Thermoplastisch Elastomeer (TPE)
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee
Lengte aansluiting 1 (mm)	52

Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	51
Lengte aansluiting 2 (mm)	52
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	51
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	5
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	65
Ringstijfheidsklasse	SN8
Standard Dimension Ratio (SDR)	34
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	1/60
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	0.5
Met thermische isolatie	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN