


PVC schuifmof manchets SN4 75mm - grijs (3100107000)

(3100107000)



8712148013935



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319754
Fabrikantnummer	3100107000
EAN code	8712148013935
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Vorm	Recht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 65
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	75
Nom. diameter aansluiting 2	DN 65
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	75

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wavin-pvc-schuifmof-manchet-sn4-75mm-grijs-310010700>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze schuifmof, ook wel reparatiemof genoemd, gebruik je om twee gladde PVC rioolbuizen met elkaar te verbinden. Door de l gebruik voor het gebruik onder de grond. Beide zijden van de mof zijn voorzien van een hoogwaardig rubber manchet. Deze zor verschil tussen een steekmof en schuifmof, is dat in het midden van een steekmof aan de binnenkant een stootrand zit. Doordat hem ook gebruiken als reparatiemof in een bestaande situatie (kan volledig over een buis heen en terug geschoven worden).

Belangrijk om, voordat je de buis in de schuifmof steekt, alle mogelijk aanwezige bramen/scherpe randen, afgeschuind te hebbe beschadigt, gebruik je daarnaast een gel glijmiddel. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".

Technische details

KIWA-keur	Nee
VdS keur	Nee
Lengte (mm)	1
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Uitvoering	1-delig
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1
Aansluiting 1	Schuifmof
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	1
Aansluiting 2	Schuifmof
Druktrap klasse flens	Overig
Materiaal afdichting	Thermoplastisch Elastomeer (TPE)
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Nee

Zeta-waarde	1.2
Lengte aansluiting 1 (mm)	1
Lengte aansluiting 2 (mm)	1
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	1
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	60
Ringstijfheidsklasse	Overig
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	1/60
Met thermische isolatie	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN