


# Wafix PVC bocht 45° mof-mof manchet SN8 125mm - grijs (1111212004)

(1111212004)



8712148602160



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401319758
Fabrikantnummer	1111212004
EAN code	8712148602160
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Wafix PVC hulpstukken 110-630
Lengte (mm)	241
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Vorm	Bocht
Model	1-delig
Bochthoek (°)	45
Nom. diameter aansluiting 1	DN 125
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	125
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.3
Aansluiting 1	Schuifmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 125
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	125
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	3.3
Aansluiting 2	Schuifmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	43
Lengte aansluiting 2 (mm)	43

# Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Nee
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PP-H
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PP-H
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Materiaal afdichting	Thermoplastisch Elastomeer (TPE)
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee
Zeta-waarde	0
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	64
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	64
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	5
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	65

Max. werkdruk bij 20°C (bar)	0.5
Ringstijfheidsklasse	SN4
Standard Dimension Ratio (SDR)	41
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	5/65
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	0.5
Met thermische isolatie	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wavin-wafix-pvc-bocht-45-mof-mof-manchet-sn8-125mm->

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Met deze PVC bocht, maak je een flauwe bocht van 45° in de afvoer van je riolering. De gladde PVC rioolbuizen worden met elkaar te verbonden door een manchetverbinding. Hierdoor blijft de verbinding demontabel. Door de hoge drukklasse is deze koppeling ook geschikt voor het gebruik onder de grond. Beide zijden van de mof zijn voorzien van een hoogwaardig rubber manchet. Deze zorgt voor een waterdichte afsluiting.

Belangrijk om, voordat je de buis in de PVC bocht steekt, alle mogelijk aanwezige bramen/scherpe randen, afgeschuind te hebben. Om te voorkomen dat het manchet beschadigt, gebruik je daarnaast een gel glijmiddel. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".

**Generereerd op datum: 09-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA