


Wafix PVC bocht 88° mof-mof manchet SN8 110mm - grijs (1111211009)

(1111211009)



8712148021206



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319759
Fabrikantnummer	1111211009
EAN code	8712148021206
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Vorm	Bocht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 110
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	110
Nom. diameter aansluiting 2	DN 110
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	110

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wavin-wafix-pvc-bocht-88-mof-mof-manchet-sn8-110mm->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met deze PVC bocht, maak je een scherpe bocht van 88° in de afvoer van je riolering. De gladde PVC rioolbuizen worden met ell manchetverbinding. Hierdoor blijft de verbinding demontabel. Door de hoge drukklasse is deze koppeling ook gebruik voor het van de mof zijn voorzien van een hoogwaardig rubber manchet. Deze zorgt voor een waterdichte afsluiting.

Belangrijk om, voordat je de buis in de PVC bocht steekt, alle mogelijk aanwezige bramen/scherpe randen, afgeschuind te hebben manchet beschadigt, gebruik je daarnaast een gel glijmiddel. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Nee
Lengte (mm)	304
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PP-H
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PP-H
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Uitvoering	1-delig
Bochthoek (°)	88
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.2
Aansluiting 1	Schuifmof
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	3.2
Aansluiting 2	Schuifmof
Materiaal afdichting	Thermoplastisch Elastomeer (TPE)
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee

Lengte aansluiting 1 (mm)	90
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	58.5
Lengte aansluiting 2 (mm)	90
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	58.5
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	5
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	65
Ringstijfheidsklasse	SN8
Standard Dimension Ratio (SDR)	34
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	1/60
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	0.5
Met thermische isolatie	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN