


# Wafix PVC T-stuk 45° mof-mof-mof manchet SN4 125mm - grijs (1112212004)

(1112212004)



8712148023125



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401319762
Fabrikantnummer	1112212004
EAN code	8712148023125
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	
Materiaal aansluiting 1	Polypropyleen (PP)
Materiaal aansluiting 2	Polypropyleen (PP)
Materiaal aansluiting 3	Polypropyleen (PP)
Uitvoering	T-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 125
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	125
Nom. diameter aansluiting 2	DN 125
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	125
Nom. diameter aansluiting 3	DN 125
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	125

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wavin-wafix-pvc-t-stuk-45-mof-mof-mof-manchet-sn4-125>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Met dit PVC T-stuk, maak je eenvoudig een flauwe 45° aftakking op je bestaande riolering. De gladde PVC rioolbuizen (en/of hul met elkaar te verbonden door een manchetsverbinding. Hierdoor blijft de verbinding demontabel. Door de hoge drukklasse is de gebruik onder de grond. Alle 3 zijden van de mof zijn voorzien van een hoogwaardig rubber manchet. Deze zorgt voor een wate

Belangrijk om, voordat je de buis in de PVC bocht steekt, alle mogelijk aanwezige bramen/scherpe randen, afgeschuind te hebben manchet beschadigt, gebruik je daarnaast een gel glijmiddel. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".

## Technische details

KIWA-keur	Nee
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PP-H
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PP-H
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	PP-H
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Geen (onbehandeld)
Hoek (°)	45
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Nee
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	4
Aansluiting 1	Schuifmof
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	4
Aansluiting 2	Schuifmof

Aansluiting 3	Schuifmof
Materiaal afdichting	Thermoplastisch Elastomeer (TPE)
Met stootnok/-rand	Nee
Lengte aansluiting 1 (mm)	71
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	334
Hoge treksterkte	Nee
Lengte aansluiting 2 (mm)	71
Lengte aansluiting 3 (mm)	71
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	5
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	65
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	0.5
Ringstijfheidsklasse	SN4
Standard Dimension Ratio (SDR)	41
Met pakkingen	Ja
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Norm flens	Overig
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	0.5

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN